

AVM FritzBox:

VoIP Home / myKMU Konfiguration

Beschreibung

Zugangsdaten Konfigurieren

Die Zugangsdaten werden unter folgendem Punkt eingerichtet.

Telefonie→ **Eigene Rufnummer**→ **Neue Rufnummer**

Zugriff via Browser

URL: fritz.box

Passwort: auf der Unterseite / Etikette der FritzBox

Die Zugangsdaten werden unter folgendem Punkt eingerichtet:

Telefonie→ Eigene Rufnummer→ Neue Rufnummer

Anmeldedaten

☒ Internetrufnummer verwenden

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	Anzeigename	
0525 XXXX-XXXX-XXXX	05251 XXXX-XXXX-XXXX	0525 XXXX-XXXX-XXXX	X

[Weitere Rufnummer](#)

*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen, genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername, Authentifizierungsname, Kennwort, Registrar, Proxy-Server, STUN-Server) verwenden. Sie können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	21XXXX-XXXX-XXXX
Authentifizierungsname	21XXXX-XXXX-XXXX
Kennwort	****
Registrar	sip.beonline.nexphone.ch
Proxy-Server	sip.beonline.nexphone.ch
STUN-Server	

Rufnummernformat▲

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl ☒ Keine ☐ Ohne Präfix (41) ☐ Mit Präfix (0041)

Ortsvorwahl ☒ Keine ☐ Ohne Präfix ☐ Mit Präfix (0)

☒ Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

☒ Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

☐ Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)

☐ Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Suffix für

Internetrufnummern

Weitere Einstellungen▲

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung
(CLIR)

Rufnummerübermittlung

☐ Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551

☐ Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

Paketgröße in Millisekunden
in Senderichtung